



Frogn kommune

Postboks 10

1441 Drøbak

Telefon: 64 90 60 00

E-post: postmottak@frogn.kommune.no

Hjemmeside: <https://www.frogn.kommune.no>

Badeanlegg, basseng, badstu - meldeskjema

Informasjon og type anlegg
Alle badeanlegg, bassengbad og badstuer som er tilgjengelige for publikum er omfattet av <u>forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu</u> . Formålet er å sikre helsemessige og hygieniske forhold for brukerne og å hindre ulykker.
Eieren av badeanlegget må sende melding til kommunen før oppstart av nytt badeanlegg og ved endringer i driften for eksisterende anlegg. Meldingen skal omfatte alle driftsforhold som kan ha innvirkning på brukernes helse, hygiene eller sikkerhet.
Meldingen gjelder ☐ Nytt badeanlegg ☐ Endringer i driften av eksisterende anlegg
Type badeanlegg ☐ Bassengbad ☐ Badstu ☐ Annet
Plassering ☐ Innendørs ☐ Utendørs
Er det boblebad i bassengbadet? ☐ Ja ☐ Nei
Beskriv anlegget

Opplysninger om badeanlegget	
Opplysninger om badeanlegget:	
Org.nr.	
Navn på virksomheten	
Besøksadresse	
Postadresse	
Postnr.	Poststed
Telefonnr.	E-postadresse
Kontaktperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn	
Etternavn	
Mobilnr.	E-postadresse
Antall ansatte ved badeanlegget	

--

Endring i driften av eksisterende anlegg

Badeanleggets plassering

- ☐ Innendørs
☐ Utendørs

Badeanlegget inneholder badstu

- ☐ Ja
☐ Nei

Endringen gjelder

- ☐ Ansvar og internkontroll, opplysningsplikt
☐ Krav til badeanlegg og arealene rundt
☐ Sanitæranlegg ved badeanlegget
☐ Opplæring oppsikt med personsikkerheten
☐ Instrukser til brukere
☐ Sirkulasjonssystem
☐ Overløpsrenner, bunnavløp, utjevningsmulighet
☐ Desinfeksjon
☐ Vannkvalitet
☐ Analyser og prøvetakingsfrekvens
☐ Krav til boblebad

Ansvar og internkontroll, opplysningsplikt

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

§ 4. Ansvar. Internkontroll§ 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheteneEier eller driver av badeanlegget har ansvaret for at forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu blir overholdt.

Eier av badeanlegg skal påse at det er etablert et internkontrollsystem som skal sikre at badeanlegget blir planlagt, etablert og drevet slik at forskriftens bestemmelser er oppfylt.

Badeanlegget har etablert et internkontrollsystem i tråd med forskriften?

- ☐ Ja
☐ Nei

Kort beskrivelse av internkontrollsystemet

Ved uforutsette forhold som kan medføre helserisiko (f.eks. klorsvikt eller sirkulasjonssvikt), skal eier eller driver av badeanlegget uoppfordret melde fra til kommunen (tilsynsmyndigheten).

Det foreligger rutiner for informasjon til kommunen ved slike uforutsette forhold

- ☐ Ja
☐ Nei

Kort beskrivelse av rutinene

Krav til badeanlegg og arealene rundt

Kapittel III. Spesielle bestemmelser

§ 7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer

Badeanlegget skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet (f.eks. forebygging av ulykker) blir ivaretatt.

Det foreligger skriftlige rutiner for drift av anlegget

☐ Ja ☐ Nei
Følgende sikkerhetsutstyr finnes ved anlegget: ☐ Telefon ☐ Alarmanlegg ☐ Redningsutstyr ☐ Førstehjelpsutstyr med bruksinstruks ☐ Hjertestarter ☐ Annet
Spesifiser
Beskriv sikkerhetsutstyret ved anlegget
Det er sklisikkert gulv, underlag og bassengbunn der vanndybden er mindre enn 70 cm ☐ Ja ☐ Nei
Gulv og underlag er utformet slik at vann blir samlet opp og ledet bort, og ikke renner tilbake i bassenget eller sirkulasjonssystemet ☐ Ja ☐ Nei
Et tilstrekkelig areal rundt bassengbadet er utformet slik at livredning kan gjennomføres uten hindring ☐ Ja ☐ Nei
Fall i bassengdybden er merket på følgende måte:
Alle materialer som er i kontakt med vannet er korrosjonsbestandige og tilpasset vannkvaliteten ☐ Ja ☐ Nei
Utendørsanlegg har fotbad i tråd med forskriften ☐ Ja ☐ Nei
Badstuovner er skjermet slik at brannskade unngås ☐ Ja ☐ Nei
Det er varslingsanordning på temperaturføler/termostat i badstu ☐ Ja ☐ Nei

Sanitæranlegg ved badeanlegget

Kapittel III. Spesielle bestemmelser

§ 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkleddingsrom, dusjer og toaletter med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet.

Oppgi antall besøkende badeanlegget er dimensjonert for

For kvinner:

Antall dusjer - kvinner	Antall toaletter
-------------------------	------------------

For menn:

Antall dusjer	Antall toaletter
---------------	------------------

Alle toaletter har håndvask, såpedispenser og tørkemulighet

- ☐ Ja
☐ Nei

Det er tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring

- ☐ Ja
☐ Nei

Besøkende må passere dusjer før adkomst til badeanlegget

☐ Ja ☐ Nei
Det er lett tilgang til toalettrom fra badeanlegget ☐ Ja ☐ Nei
Toaletter/våtrom har mekanisk avtrekk ☐ Ja ☐ Nei
Beskriv rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende

Opplæring og oppsikt med personsikkerheten

Kapittel III. Spesielle bestemmelser

§ 9. Opplæring og oppsikt med personsikkerhet

Eier/driver av badeanlegg plikter å sørge for tilfredsstillende opplæring av badevakter og driftspersonell. Kravet gjelder selv om personalet ikke er lønnet.

Personell som holder oppsikt med de badende (badevakter) har gjennomført kurs i førstehjelp

- ☐ Ja
☐ Nei

Beskriv opplæringen som er gjennomført

Driftspersonell har gjennomført kurs om drift av sirkulasjonssystem i badeanlegg eller lignende opplæring

- ☐ Ja
☐ Nei

Beskriv opplæringen som er gjennomført

Beskriv driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget

Instrukser til brukere

Kapittel III. Spesielle bestemmelser

§ 10. Instrukser til brukere

I badeanlegget skal det være lett synlige oppslag om hvilke instruksjoner som skal følges av brukere.

Instrukser må ta hensyn til ulike brukere av virksomheten, herunder særlig utsatte personer med hensyn til allergier, infeksjoner, immunforsvar o.l., alder og språk.

Instrukser skal utformes slik at også barn kan forstå dem (både tekst og illustrasjon).

Instrukser bør omhandle krav til dusjing, personlig hygiene, oppførsel, maksimalt antall badende mv. for å unngå hygieniske ulemper eller risiko for ulykker.

Det finnes lett synlige oppslag om kroppsvask og personlig hygiene i dusjer og garderober

☐ Ja ☐ Nei
Det finnes lett synlige oppslag om øvrige brukerinstruksjoner ☐ Ja ☐ Nei

Sirkulasjonssystem

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad

§ 11. Sirkulasjonssystem

Bassengbadet skal ha sirkulasjonssystem som sikrer hygienisk tilfredsstillende forhold og driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet.

Det finnes måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden i m3/time

- ☐ Ja
☐ Nei

Sirkulasjonsmengde (m3 vann/time)

Antall badende som får være i bassenget samtidig

Ny tilførsel av vann (antall liter per badende per dag)

Filtertype

Andre opplysninger om sirkulasjonssystemet

Badevannstemperatur:

Type bassengbad ☐ Avkjølingsbad ☐ Boblebad ☐ Fritidsbad ☐ Plaske-/barnebasseng ☐ Stupeanlegg ☐ Svømmebasseng ☐ Terapibad ☐ Vannrutsjebaner ☐ Annet	Grader
Type bassengbad ☐ Avkjølingsbad ☐ Boblebad ☐ Fritidsbad ☐ Plaske-/barnebasseng ☐ Stupeanlegg ☐ Svømmebasseng ☐ Terapibad ☐ Vannrutsjebaner ☐ Annet	Grader
Type bassengbad ☐ Avkjølingsbad ☐ Boblebad ☐ Fritidsbad ☐ Plaske-/barnebasseng ☐ Stupeanlegg ☐ Svømmebasseng ☐ Terapibad ☐ Vannrutsjebaner ☐ Annet	Grader
Type bassengbad ☐ Avkjølingsbad ☐ Boblebad ☐ Fritidsbad ☐ Plaske-/barnebasseng ☐ Stupeanlegg	Grader

☐ Svømmebasseng ☐ Terapibad ☐ Vannrutsjebaner ☐ Annet	
Type bassengbad ☐ Avkjølingsbad ☐ Boblebad ☐ Fritidsbad ☐ Plaske-/barnebasseng ☐ Stupeanlegg ☐ Svømmebasseng ☐ Terapibad ☐ Vannrutsjebaner ☐ Annet	Grader
Er temperaturen fast eller skiftende av hensyn til ulike brukergrupper? ☐ Fast ☐ Skiftende	
Beskriv temperaturvariasjonene	
Bassengbadet har automatisk dosering av desinfeksjonsmiddel og andre kjemikalier ☐ Ja ☐ Nei	
Nytt vann fylles automatisk og foran filtre ☐ Ja ☐ Nei	
Det er faste rutiner for slamsuging av basseng og sirkulasjonssystem ☐ Ja ☐ Nei	
Det er faste rutiner for returspyling av rensefilter ☐ Ja ☐ Nei	
Ev. aktivt karbonfilter desinfiseres jevnlig ☐ Ja ☐ Nei	
Renseanlegget er plassert i godt ventilert rom med god adkomst ☐ Ja ☐ Nei	
Rommet har lett tilgjengelig håndvask ☐ Ja ☐ Nei	
Rommet har mulighet for nødskylling ved kjemikaliesøl ☐ Ja ☐ Nei	
Beskriv rutiner for rensing av sirkulasjonssystemet	

Overløpsrenner, bunnavløp, utjevningsmulighet

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad

§ 12. Overløpsrenner

§ 13. Bunnavløp

§ 14. Utjevningsmulighet

Bassengbadet har overløpsrenner

☐ Ja

☐ Nei
Overløpsrennenes lengde tilsvarer minst 2 langsider (rektangulært) eller minst 2/3 av omkretsen (annen utforming) ☐ Ja ☐ Nei
Planer for ombygging med overløpsrenner
Bassengbadet har bunnavløp i tråd med forskriften ☐ Ja ☐ Nei
Beskriv bunnavløpet
Bassengbadet har utjevningsmulighet i sirkulasjonssystemet i tråd med forskriften ☐ Ja ☐ Nei
Beskriv utjevningsmulighetene

Desinfeksjon

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad

§ 15. Desinfeksjon

Bassengbadet skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssystemet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker.

Det finnes faste rutiner og skriftlige prosedyrer for sjokk-klorering

- ☐ Ja
☐ Nei

Beskriv rutiner og prosedyrer ved sjokk-klorering

Bassengbadet har automatisk dosering av desinfeksjonsmiddel og andre kjemikalier

- ☐ Ja
☐ Nei

Desinfeksjon av vannet i tråd med forskriftenes krav

- ☐ Ja
☐ Nei

Beskriv avvik fra forskriftens krav og ev. tiltak for å rette forholdet

Vannkvalitet

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad
<u>§ 16. Vannkvalitet</u>
Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.
Bassengets vannkvalitet i tråd med forskriftens parameterkrav ☐ Ja ☐ Nei
Beskriv avvik fra forskriftens krav og ev. tiltak for å rette forholdet

Analyser og prøvetakingsfrekvens
Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad
<u>§ 17. Analyser og prøvetakingsfrekvens</u>
Det skal tas analyser av vannkvalitetsparametre ofte nok til å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.
Antall driftsprøver av vannkvaliteten per dag
Spesifiser egne regelmessige analyser
Spesifiser eksterne regelmessige analyser
Beskriv målemetoder/-instrumenter som brukes
Klorinnholdet måles ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor ☐ Ja ☐ Nei

Krav til boblebad
Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad
<u>§ 18. Krav til boblebad</u>
Boblebadet skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås.
Driften av boblebadet er i tråd med forskriftens krav ☐ Ja ☐ Nei
Ev. kommentarer til boblebadets utforming og drift

--

Andre opplysninger

Beskriv badeanleggets åpningstider/åpningsdager

Badevakter/tilsynsvakter - antall

Øvrig personale - antall

Beskriv brannsikring og rømningsveier

Beskriv ev. videoovervåkning og høytaleranlegg

Beskriv rutiner for rengjøring

Beskriv systemer og rutiner for ettersyn og vedlikehold

Dokumentasjon

Aktuelle vedlegg:

- Målsatte plantegninger av badeanlegget
- Driftsrutiner for badeanlegget
- Rutiner for renhold/desinfeksjon
- Opplæringsplan for ansatte
- Rutiner for oppsyn med personsikkerheten til de badende
- Teknisk beskrivelse av filtersystem
- Rutiner for rensing av sirkulasjonssystemet
- Kopi av siste måneds analyser av klorinnhold (driftsjournal)
- Dokumentasjon på vannkvaliteten

Last opp vedlegg

Last opp vedlegg

Last opp vedlegg

Last opp vedlegg
Last opp vedlegg
Last opp vedlegg
Last opp vedlegg
Last opp vedlegg
Last opp vedlegg
Last opp vedlegg

Underskrift	
Sted og dato	Underskrift